N° D'IMPRIMÉ C64534827

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/03/2025	25084047

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 02/03/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059C246

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTRÔLE TECHNIQUE D'ORCHIES

(3) COORDONNÉES : Z A C CARRIÈRE DORÉE
59310 ORCHIES
Tél : 03.20.61.88.95

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062Z0255

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DL-550-XG (F)	05/11/2020	20/11/2014

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CLIO SOCIETE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF15R040H51424288	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
U10RENVP382D785	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

200096

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/11/2018 : 84947 km / 03/12/2020 : 128375 km / 04/04/2022 : 146044 km / 30/11/2022 : 161009 km / 28/12/2022 : 162515 km / 04/12/2023 : 192153 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		12 %	
Forces verticales :	774 daN		445 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	248 daN	247 daN	148 daN	148 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		0 %	
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN	247 daN	148 daN	148 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.51 m-1) C3:0.5 m-1 C4:0.4 m-1 C5:0.31 m-1 Moyenne:0.4 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -1.6 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %