



N° D'IMPRIMÉ T24838770

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

25/07/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24051082

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S041T093

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT

(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES
41250 MONT PRES CHAMBORD
Tél : 0254707899

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 041T1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : FD-803-CB (F) Date d'immatriculation : 10/10/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation : 14/01/2019

Marque

HYUNDAI

Désignation commerciale

KONA

(1) N° dans la série du type (VIN)

KMHK3817AKU186485

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10HMCVP002R598

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

137664

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AG :

RE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/02/2023 : 131801 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	842 daN		529 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	311 daN	330 daN	223 daN	207 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		8 %	
Forces de freinage (efficacité) :	311 daN	330 daN	223 daN	207 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	78 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.43 m-1)	C5:<0.1 m-1	C6:<0.1 m-1	C7:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1
1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.4 %		-0.5 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %		-3.8 %	