

N° D'IMPRIMÉ T26138739

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	29/12/2023	23048626					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.2.3.e.2. PNEU : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, ARG 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
28/02/2024							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT : S041T093							
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT							
(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES 41250 MONT PRES CHAMBORD Tél : 0254707899							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT : 041D1044							
NOM ET PRÉNOM :							
SIGNATURE : NOM ET PRENOM : Non renseignés							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays FM-106-YD (F)	Date d'immatriculation 08/01/2020	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 08/01/2020					
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 3008						
(1) N° dans la série du type (VIN) VF3MCYHZRKS523968	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP					
Type/CNIT M10PGTVP081C012	Énergie GO						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
151537							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							
Mesures réalisées et valeurs limites correspondantes							
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT D	G	ARRIERE D			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		0 %				
Forces verticales :	919 daN		580 daN				
Frein de service							
Forces de freinage :	333 daN	306 daN	209 daN	200 daN			
Déséquilibre (<20%) :	9 %		5 %				
Forces de freinage (efficacité) :	333 daN	306 daN	209 daN	200 daN			
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %						
Émissions à l'échappement							
Opacité (0.51 m-1) C2 : <0.1 m-1 C3 : <0.1 m-1 C4 : <0.1 m-1 Moyenne : <0.1 m-1							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.5 %	-1.1 %					
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %	-4.0 %					