

N° D'IMPRIMÉ T26138955

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL							
Contrôle technique périodique	18/01/2024	24048842							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ								
Favorable	Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/11/2023 : 166115 km								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
17/01/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contrôle technique périodique									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÈMENT : S041T093									
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT									
(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES 41250 MONT PRES CHAMBORD Tél : 0254707899									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÈMENT : 041D1044									
NOM ET PRÉNOM :									
SIGNATURE : NOM ET PRENOM : Non renseignés									
IDENTIFICATION DU VÉHICULE									
(2) Immatriculation et pays FJ-390-HA (F)	Date d'immatriculation 11/12/2023	Date de 1ère mise en circulation 01/08/2019							
Marque HYUNDAI	Designation commerciale I 30								
(1) N° dans la série du type (VIN) TMAH381AGLJ059096	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP							
Type/CNIT M10HMCVP0020935	Énergie GO								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
166117									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :								
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :									
		G	AVANT		D	G	ARRIERE		D
Ripage (-8 à +8 m/km) :			-1.4 m/km						
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :			4 %				2 %		
Forces verticales :			893 daN				622 daN		
Frein de service									
Forces de freinage :	356 daN		305 daN		227 daN		216 daN		
Déséquilibre (<20%) :		15 %				5 %			
Forces de freinage (efficacité) :	356 daN		305 daN		227 daN		216 daN		
Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :	72 %								
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	23 %								
Émissions à l'échappement									
Opacité (0.51 m-l) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :				-1.5 %	-1.2 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :				-1.8 %	-2.6 %				