

N° D'IMPRIMÉ T26138845

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																											
Contrôle technique périodique	10/01/2024	24048732																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																												
Favorable	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/07/2023 : 44060 km / 05/12/2023 : 47840 km																												
09/01/2026																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																													
Contrôle technique périodique																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																													
N° D'AGRÈMENT : S041T093																													
(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT																													
(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES 41250 MONT PRES CHAMBORD Tél : 0254707899																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																													
N° D'AGRÈMENT : 041T1103																													
NOM ET PRÉNOM :																													
SIGNATURE :																													
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																													
(2) Immatriculation et pays FJ-680-HB (F)	Date d'immatriculation 01/08/2019	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 01/08/2019																											
Marque CITROEN	Désignation commerciale C3 AIRCROSS																												
(1) N° dans la série du type (VIN) VF72RHNPKK4489810	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																											
Type/CNIT M10CTRVP071S974	Énergie ES																												
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																												
47882																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																													
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :																												
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																													
Ripage (-8 à +8 m/km) : <table><thead><tr><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>-0.2 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						G	AVANT	D	G	ARRIERE	D		-0.2 m/km																
G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																								
	-0.2 m/km																												
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : <table><tbody><tr><td>1 %</td><td></td><td></td><td>16 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						1 %			16 %																				
1 %			16 %																										
Forces verticales : <table><tbody><tr><td>805 daN</td><td></td><td></td><td>474 daN</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						805 daN			474 daN																				
805 daN			474 daN																										
Frein de service <table><tbody><tr><td>Forces de freinage :</td><td>309 daN</td><td>319 daN</td><td>197 daN</td><td></td><td>170 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td>14 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>309 daN</td><td>319 daN</td><td>197 daN</td><td></td><td>170 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :</td><td colspan="5">77 %</td></tr></tbody></table>						Forces de freinage :	309 daN	319 daN	197 daN		170 daN	Déséquilibre (<20%) :		4 %		14 %		Forces de freinage (efficacité) :	309 daN	319 daN	197 daN		170 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	77 %				
Forces de freinage :	309 daN	319 daN	197 daN		170 daN																								
Déséquilibre (<20%) :		4 %		14 %																									
Forces de freinage (efficacité) :	309 daN	319 daN	197 daN		170 daN																								
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	77 %																												
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 21 %																													
Émissions à l'échappement CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.26 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.14 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.016																													
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.8 %																													
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.3 % -1.1 %																													