



N° D'IMPRIMÉ T26138842

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

10/01/2024

N° DU PROCÈS-VERBAL

24048729

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S041T093

(9) RAISON SOCIALE : SAS AUTO CONTROLE DE MONT

(3) COORDONNÉES : 47 RUE DES MORINES
41250 MONT PRES CHAMBORD
Tél : 0254707899

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 041T1103

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE :
NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1^{ère} mise en circulation
EP-726-CR (F) 11/07/2017 11/07/2017

Marque

NISSAN

Désignation commerciale

QASHQAI

(1) N° dans la série du type (VIN)

SJNFDAJ11UZ084673

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10NSSVP028T644

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par une société de location de véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82351

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/07/2021 : 48227 km / 18/07/2023 : 76911 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	1 %		5 %	
Forces verticales :	934 daN		533 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	344 daN	328 daN	190 daN	203 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	344 daN	328 daN	190 daN	203 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	72 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	18 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité (0.52 m-1) C1 : <0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-0.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %			